

6028M

El TAFE 6028M es un tractor compacto diseñado para ofrecer versatilidad, eficiencia y fiabilidad en todo tipo de tareas. Con un motor Mitsubishi de 3 cilindros y una potencia de 25 CV y una transmisión mecánica de 9 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás, este modelo proporciona un control preciso y un manejo sencillo, adaptándose con facilidad a distintos entornos de trabajo.

Pensado especialmente para agricultores de fin de semana, empresas de servicios y municipalidades, el TAFE 6028M destaca por su tamaño compacto y su gran maniobrabilidad, lo que lo convierte en la opción ideal para trabajos en espacios reducidos o zonas urbanas. En España, es habitual verlo equipado con pala frontal, ampliando aún más sus posibilidades de uso en tareas de carga, limpieza o mantenimiento.

Su diseño intuitivo facilita la conducción incluso para usuarios con poca experiencia, mientras que su construcción robusta garantiza una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. El TAFE 6028M es, en definitiva, una solución práctica, económica y eficiente para quienes buscan un tractor compacto sin renunciar a prestaciones.

6028M	
Motor	
Potencia	24,4 Hp
Reégimen nominal de motor	2400rpm
Cilindros	3
Cilindrada	1319 cc
Par máx.	72 Nm
Transmisión	
Tipo	Parcialmente de toma constante
Gearbox	9F + 3R
Velocidad Max.	25 km/h
Sistema hidráulico	
Bomba	26 lpm
Capacidadl de elevación	739 kg
Control	Control de esfuerzo
Distribuidores	Doble salida

TDF	
Velocidades	540 & 540E
Otros	
Dirección	Asistida
ROPS	Arco de seguridad trasero

7515 CAB

El TAFE 7515 es un tractor utilitario concebido para ofrecer potencia, fiabilidad y facilidad de uso en explotaciones de tamaño medio y pequeño. Equipado con un motor de 3 cilindros y 75 CV, fabricado por la propia marca TAFE, garantiza un rendimiento eficiente y constante en todo tipo de trabajos agrícolas y ganaderos.

Cuenta con una transmisión sincronizada de 12 velocidades hacia adelante y 12 hacia atrás, junto con inversor mecánico, lo que permite cambios suaves y una gran comodidad en maniobras que requieren alternar el sentido de marcha con frecuencia, como el trabajo con pala cargadora. Además, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h, facilitando los desplazamientos por carretera.

Una de sus características más destacadas es su sistema hidráulico, compuesto por tres bombas independientes: una dedicada a la dirección, otra al circuito hidráulico auxiliar y una tercera al sistema de elevación. Esta configuración asegura un funcionamiento eficiente y simultáneo de todas las funciones, mejorando la precisión y el rendimiento en el trabajo diario.

Gracias a sus dimensiones compactas, su gran maniobrabilidad y su diseño sencillo, el TAFE 7515 es especialmente adecuado para explotaciones ganaderas, donde la agilidad y el uso con pala cargadora son fundamentales. También es una excelente opción para agricultores que buscan un tractor versátil, robusto y fácil de mantener, capaz de adaptarse a múltiples tareas sin complicaciones.

	7515 CAB
Motor	
Potencia	74hp
Régimen nominal de motor	2200rpm
Cilindros	3
Cilindrada	2600 cc
Par máx	312 Nm
Transmisión	
Tipo	Synchromesh with Mechanical shuttle
Gearbox	12 x12
Velocidad Max.	37 km/h
Sistema hidráulico	
Bomba principal	18 lpm
Bomba auxiliar	40 lpm

Bomba direccion	23 lpm
Capacidad de elevación	2400 kg
Control	Control de esfuerzo
Distribuidores/salidas	2/4
TDF	
Velocidades	540 & 540E
Otros	
CAB	A/C
Dirección	Asistida